



УГОЛ НАКЛОНА
МОНТАЖНОЙ



зеленый
свет



ВЫВОД
САЛЬНИКА СНИЗУ



надежная скоба
для крепления



умный
драйвер



степень защиты
корпуса

- + Литой алюминиевый корпус
- + Мощный радиатор
- + Уникальный дизайн
- + Порошковое окрашивание корпуса
- + Компактный размер и лёгкий вес
- + Морозостойкий кабель

	FAR002111	FAR002112	FAR002113
Мощность	20 Вт	30 Вт	50 Вт
Свет	Зелёный		
Световой поток	1440 лм	2100 лм	3500 лм
Срок службы	50000 часов		
Напряжение / частота	160-260В / 50Гц		
Размер светильника, мм	137x117x24	178x150x24	205x170x25
Габариты транспортной упаковки, см	36x27,4x30	53,6x18x38	38x34x23
Количество в транспортной упаковке	40 шт.	30 шт.	20 шт.



УГОЛ НАКЛОНА
МОНТАЖНОЙ СКОБЫ



датчик
движения



степень защиты
датчика



надежная скоба
для крепления



умный
драйвер



степень защиты
корпуса

- + Литой алюминиевый корпус
- + Мощный радиатор
- + Уникальный дизайн
- + Порошковое окрашивание корпуса
- + Компактный размер и лёгкий вес
- + Морозостойкий кабель

	FAR002108	FAR002109	FAR002110
Мощность	20 Вт	30 Вт	50 Вт
Цветовая температура	6500 K		
Световой поток	1700 лм	2500 лм	4200 лм
Уровень освещенности (регулируемый)	3 - 2000 лк		
Время задержки (регулируемое)	мин: 10+-3 с, макс: 8+-3 с		
Высота установки	1,8 - 2,5 м		
Радиус действия (регулируемый)	макс: 10 м (Токр 250С)		
Срок службы	50000 часов		
Напряжение / частота	160-260В / 50Гц		
Размер светильника, мм	137x180x55	178x208x45	205x224x45
Габариты транспортной упаковки, см	45x28x39	43,6x26,5x39	47x26,5x44
Количество в транспортной упаковке	30 шт.	20 шт.	20 шт.

Прожектор светодиодный
СДО 20Вт/30Вт/50Вт 6500К
IP65 с датчиком движения
серый фарлайт